

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ЗАГРУЗОЧНАЯ БАДЬЯ

С ЦЕПНЫМИ РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ СЕКТОРАМИ

для загрузки стального лома в плавильную печь

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Качество стального лома	не ниже 3А ГОСТ 2787
<p>Бадья перемещается и разгружается при помощи крана. Удержание материала осуществляется цепными стяжными секторами. Может опускаться в плавильное пространство, допускается кратковременно устанавливать бадью на разогретую подину печи порожней ванны. Транспортное основание предназначено для предотвращения падения кусков лома при транспортировке краном. Перед загрузкой печи транспортное основание отсоединяется.</p>	
<p>КОМПЛЕКТНОСТЬ: кожух бадьи; цепные сектора; стяжной узел цепных секторов; транспортное подвесное основание; паспорт.</p>	



Предприятие:	
Город:	
ФИО:	
Телефон:	
e-mail:	
Объем загрузки (выбрать), т:	0,4 / 1 / 1,5 / 3 / 6
Внутренний диаметр футеровки печи по уровню откосов	
Свободная высота от крюка крана до верха ванны печи	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Запасные цепные секторы, компл.:	
Запасной стяжной узел, компл.:	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
